

FOXEO HIS

CARACTERÍSTICAS

Puerta Certificado A2P BP2



Cerradura Certificada A2P 3 estrellas



Aislamiento acústico $R_w(C;Ctr) = 36 (-1; -3) \text{ dB} (*)$

Resistencia al fuego EI2 30 (**)

Aislamiento térmico $2,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{°K}$

(*) Excepto con opción paravientos automático

(**) Con cerco de rehabilitación.

Productos certificados en www.cnpp.com

CERRADURA

Puntos de cierre 5 incluidos 4 pestillos basculantes con ganchos y 1 doble pestillo central.

Cilindro 787 Z con juego de 4 llaves y tarjeta de propiedad

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

Manilla, pomo, picaporte y tirador Acabado cromado o latón pulido: posibilidad mezclar los acabados cromados y de latón en el interior y el exterior Barra de umbral cromada o paravientos automático



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor de la hoja 66 mm

Blindaje Superposición de capas de acero, reja, 3 omegas de refuerzo y de materiales aislantes

Cerco 4 modelos: rehabilitación, tubular, rehabilitación tubular, de obra Ancho (paso libre)

600 a 1.000 mm Alto (paso libre) 1.875 a 2.300 mm

SISTEMA DE GIRO

Bisagras 3, ajustables en 2 dimensiones (alto y ancho) Pivotes antipalanca 5



OPCIONES

Cilindro Fichet F3D Juego de 4 llaves + tarjeta de propiedad

Retenedor manual Permite entreabrir la puerta evitando una intrusión a la fuerza del visitante.

Mirilla clásica Se combina con el acabado de los equipamientos, cromada o latón Mirilla digital

Pomo central Acabado cromado terciopelo o latón pulido



POINT FORT
FICHET

www.fichetmadrid.es Teléfono 91 429 18 82
Atocha 117, 28012 Madrid